



For Earth, For Life  
**Kubota**

Fabricado en  
Japón

**B**

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA

## B2320DN-MX Narrow

Doble Tracción

El tractor Kubota B2320DN-MX de 90 cm de ancho total cuenta con potencia, y versatilidad para realizar una amplia variedad de tareas



# NUEVOS TRACTORES B2320DN - MX

Lleve su desempeño y productividad a un nivel completamente nuevo con los nuevos tractores serie B de Kubota.

## Motor E-TVCS

Realice las tareas más difíciles con nuestro Tractor de 23HP 3-cilindros y motor diésel. Con la característica del E-TVCS de Kubota (Sistema de Combustión Tres-Vortex), estos motores ofrecen excelente poder, alto nivel de torque, emisiones más limpias, y bajo nivel de ruido y vibraciones



GRAN  
POTENCIA  
23 hp

## Anchura estrecha (Solo el modelo B2320DN-MX)

Midiendo tan sólo 90.0 cm de frente desde la parte exterior de una llanta trasera hacia la otra, el modelo B2320DN-MX Narrow le permite fácilmente maniobrar en espacios estrechos.

Anchura de vía trasero ajustable (Solo el modelo B2320DN-MX Narrow) Anchura de vía trasero fácilmente ajustable para hacerla más ancha. Esto proporciona al B2320DN-MX Narrow una mayor estabilidad para un rango de aplicaciones más amplio



MODELO B2320DN-MX ANGOSTO

# B2320DN-MX

## Panel de Instrumentos Retro Iluminado

El panel de Instrumentos de fácil lectura cuenta con números grandes y un fondo blanco para ayudarle a estar informado de funciones vitales del tractor como velocidad del motor, temperatura del motor, nivel de combustible, etc. La luz de fondo del panel se activa cuando los faros son encendidos.



## Freno de Estacionado

El Freno de Estacionado mantiene el tractor donde usted lo desee – solo jale la palanca conveniente y el tractor se mantendrá fijo.



## Faros

Los faros multi-reflectores de Kubota le permiten ver mejor y más lejos, así usted puede trabajar efectivamente cuando y donde sea que quiera.

## Dirección Asistida

La dirección asistida del B2320DN-MX le proporciona un control sensible y ágil manejo con facilidad, mientras que su mecanismo de amortiguador de vibraciones trabaja para reducir la fatiga e incrementar el confort durante largas horas de operación.



## Plataforma con Cubierta Total de Goma Semi-plana

La Plataforma de los Tractores Serie B ha sido completamente cubierta con una durable goma negra, proporcionando extra confort a sus pies.



## Poderoso Enganche de 3er Punto

El Gancho de 3er Punto acepta una variedad de implementos para diversas necesidades, para cumplir con trabajos más difíciles y hacer que usted sea más productivo. Con su fuerte capacidad de elevación, usted puede hacer frente a cada tarea con más fuerza y eficazmente.



Nota: Las llantas en la fotografía no están disponibles en México.

## Especificaciones

Modelo		B2320DN-MX (4WD) Narrow	
<b>Motor</b>			
Modelo		D1005-E3-D22	
Marca		Kubota	
Tipo		E-TVCS, enfriado con líquido, 3 cilindros, a diésel	
Potencia bruta el motor	hp	23.0 <sup>*1</sup>	
Potencia TDF	hp	16.4 <sup>*2</sup>	
Índice de rpm nominales	rpm	2800	
Diámetro y carrera	mm	76 x 73.6	
Desplazamiento total	cm <sup>3</sup>	1001	
Filtro de aire		Elemento doble, seco	
Lubricación		Lubricación forzada	
Sistema de enfriamiento		Radiador presurizado	
Ventilador del radiador		Flujo radial de aire	
<b>Capacidades</b>			
Tanque de combustible	L	26	
Sistema de enfriamiento	L	3.9	
Aceite de motor	L	3.1	
Cárcasa de transmisión	L	14	
Capacidad de la bomba (enganche tripuntal / dirección asistida)	Lmin <sup>-1</sup>	15.7 / 13.5	
<b>Transmisión</b>			
Embrague		Plato sencillo	
Transmisión		9 Adelante / 3 Reversa	
Seguro del diferencial		Estándar	
Transferencia final		Rueda dentada recta	
Frenos		Disco húmedo de plato múltiple	
TDF		Impulsado por transmisión con embrague de una vía	
	Trasero	rpm	540, 960
<b>Hidráulico</b>			
Tipo		Centro abierto	
Bomba		Bomba dual	
Capacidad de la bomba 3p	Lmin <sup>-1</sup>	15.7	
Salida hidráulica		Salida delantera (con válvula estándar)	
Perno de arrastre de 3 puntos		Categoría I	
Sistema de control hidráulico		Válvula de control de posición	
Capacidad de levante en punto de enganche	kgf	403.5 <sup>*2</sup>	
Capacidad de levante a los 610 mm	kgf	271.05 <sup>*2</sup>	
Dirección		Hidráulica	
<b>Tamaño estándar de los neumáticos</b>			
Delanteros /Traseros		5-12 / 8-16	
<b>Velocidades de trayecto</b> (con índice de rpm del motor)			
Hacia adelante / Reversa		km/h	9 <sup>a</sup> : 16.8 / 3 <sup>a</sup> : 8.1 (Con llantas est. AG)
<b>Dimensiones y peso</b>			
Longitud total		mm	2705
Ancho total (mínimo)		mm	900 a 950
Distancia entre ejes		mm	1565
Distancia mínima sobre el suelo		mm	300
Ancho de vía Delantero / Trasero		mm	705 / 700 - 750
Radio de giro (con freno)		m	2.1
Peso (con ROPS)		kg	620
<b>Estructura de Protección</b>		SFB-232N-MX (Marco de dos postes trasero abatible)	

### NOTAS:

\*1 Cálculo del fabricante.

\*2 Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas: 1. NMX-O-169-SCFI-2016, 2. NMX-O-207-SCFI-2016, 3. NMX-O-181-SCFI-2016.

La compañía se reserva el derecho a cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. Este folleto es sólo para propósitos descriptivos. Favor de ponerse en contacto con su distribuidor Kubota para información de garantía. Para su seguridad, Kubota recomienda encarecidamente el uso de una Estructura de Protección Anti Volcadura (ROPS) y el cinturón de seguridad para casi todas las aplicaciones. Para información operativa completa, se deberá consultar el manual del operador.

©2019 Kubota Corporation



**Kubota México, S.A. de C.V.**

C.P.45620  
Parque Industrial Prologis Park  
Carretera San Martín de las Flores No. 520,  
Edificio Número 3C, Tlaquepaque, Jalisco, México

<http://www.kubota.com.mx>

[facebook.com/KubotaMexico](https://www.facebook.com/KubotaMexico)

**Producto certificado por:**

